

VIT 1500

DESCRIPCION

Fluido multigrado, formulado especialmente para la lubricación de modernos tractores agrícolas e industriales. Contiene aditivos antioxidantes, anticorrosivos, antiespumantes, antidesgaste E.P.

En los vehículos dotados de frenos en baño de aceite, reducen el ruido y aseguran una eficaz acción de frenado.

APLICACIONES

Circuitos comunes de los sistemas hidráulicos, frenos sumergidos en aceite, puente trasero y transmisiones manuales sincronizadas y no sincronizadas en tractores.

ESPECIFICACIONES

Este fluido se ha formulado siguiendo las siguientes normas: **FORD ESEN - M2C 86 B**
JOHN DEERE J 20 C LEV; API GL-4; MASSEY FERGUSON M1135.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Viscosidad a 100°C. cSt	ASTM D-445	9,3-12,5
- Viscosidad a -10°C, cps. máx	ASTM D-2602	4.500
- Punto de inflamación, °C mín.	ASTM D-92	180
- Espuma Seq. I max.	ASTM D-892	50/0
- Corrosión Cu, 3 h., 150°C, máx.	ASTM D-130	1b

NOTA:

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificadas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos o de condiciones de trabajo del producto, que puedan estar fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los mismos ni de las interpretaciones particulares que se puedan dar a los datos contenidos en el Boletín.