



06-14

VIT ECO 10W 40

Lubricante sintético de alta aditivación, especialmente formulado para cubrir la mayor versatilidad en motores de gasolina, turbo, multiválvula, diesel y turbodiesel.

Debido a la elevada protección que ofrecen sus componentes, se presenta como el aceite ideal para automóviles de alta gama, motocicletas de cuatro tiempos con elevada cilindrada y, en general, vehículos de moderna tecnología incluso con motores que trabajen en severas condiciones o altas velocidades.

Facilita el arranque en frío y contribuye al ahorro de combustible.

Proporciona inmediata lubricación, incluso con bajas temperaturas.

Máximo poder detergente que alarga la vida del motor.

Favorece la reducción del consumo gracias a la utilización de modificadores especiales del coeficiente de fricción, con propiedades antioxidantes y dispersantes.

Mínima volatilidad en altas temperaturas.

Formulado y aditivado para superar los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- **API: SL / CF**
- **ACEA: A3/B4**
- **VW: 502.00/505.00**
- **MB: 229.5**
- **FIAT: 9.55535-M2**

CARACTERISTICAS TECNICAS

– Densidad a 15° Kg/lt	ISO 3675, ASTM D1298	0,873
– Punto de inflamación °C	ISO 2592, ASTM D 92	>200
– Viscosidad a 100°	ISO 3104, ASTM D445	12,8 – 16,3
– Índice de viscosidad	ISO 2909, ASTM D2270	135
– Punto de fluidez	ISO 3016, ASTM D97	-33

NOTA:

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificadas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos o condiciones de trabajo del producto, que puedan estar fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los mismos ni de las interpretaciones particulares que se puedan dar a los datos contenidos en el Boletín.