



06-14

## VIT ECO 15W 40

Lubricante formulado con una selección de bases minerales y aditivos de alta tecnología de alto rendimiento.

Elevadísimo nivel de protección durante largos periodos.

Especialmente indicado para vehículos ligeros o de alta cilindrada, como furgonetas y monovolúmenes, equipados con motores diesel ligero, incluyendo motores turboalimentados, con inyección directa o indirecta y multivalvulas.

Rápida lubricación.

Mantiene la fluidez y viscosidad adecuadas en un amplísimo rango de temperaturas.

Formulado y aditivado para superar los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- **API: SJ / CF**
- **ACEA: A3/B3**
- **VW: 501.00/505.00**
- **MB: 229.1**

### CARACTERISTICAS TECNICAS

- Punto de inflamación °C	ISO 2592, ASTM D 92	220
- Viscosidad a 100°	ISO 3104, ASTM D445	12,5 – 16,3
- Índice de viscosidad	ISO 2909, ASTM D2270	125
- Punto de fluidez	ISO 3016, ASTM D97	< -27

### NOTA:

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificadas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos o condiciones de trabajo del producto, que puedan estar fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los mismos ni de las interpretaciones particulares que se puedan dar a los datos contenidos en el Boletín.