

VIT ECO 5W 30

Lubricante 100% sintético desarrollado de acuerdo con las especificaciones de los principales fabricantes del mundo, formulado para prolongar la vida del motor, y mantener la eficiencia de los dispositivos del tratamiento de las emisiones, en turismos de última generación con motores de gasolina o diesel, incluso los equipados con **filtro antipartículas**.

Representa una gran evolución en el campo de los lubricantes de alto rendimiento, permitiendo al motor trabajar con máxima potencia y rapidez de respuesta, manteniendo el más alto nivel de limpieza durante periodos muy prolongados.

Reduce la acumulación de cenizas en los filtros antipartículas y es recomendable para vehículos que deban ajustarse a la norma EURO 4 sobre emisiones.

Formulado y aditivado para superar los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- **API: SL / CF**
- **ACEA: A3/B4 & C3**
- **VW: 502.00/505.00/505.01**
- **MB: 229.51**
- **FIAT: 9.55535-S1/S2**
- **BMW: LL-04**
- **PSA B 71 2290**

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Densidad a 15° Kg/lt	ISO 3675, ASTM D1298	0,851
- Punto de inflamación °C	ISO 2592, ASTM D 92	230
- Viscosidad a 100°	ISO 3104, ASTM D445	11,7
- Indice de viscosidad	ISO 2909, ASTM D2270	> 150
- Punto de fluidez	ISO 3016, ASTM D97	< -36
- Cenizas de sulfato	ASTM D874	0,79

NOTA:

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificadas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos o condiciones de trabajo del producto, que puedan estar fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los mismos ni de las interpretaciones particulares que se puedan dar a los datos contenidos en el Boletín.