



VIT ECO SHPD SUPER (15W40)

Aceite supermultigrado de muy larga duración, especialmente formulado para motores diesel pesado o medio de aspiración natural, y turboalimentados gran rendimiento, que realicen largos recorridos con cargas pesadas y transportes especiales por su volumen y peso.

Este lubricante, que **permite espaciar los cambios de aceite**, es el producto ideal para ser empleado en **autobuses o camiones de gran tonelaje**, recomendado en motores EURO 4, bajo condiciones severas, como indica su nivel ACEA.

Ofrece una protección máxima al motor en cualquier condición de servicio, sea climatológica o mecánica.

Formulado y aditivado para cumplir los requerimientos pertenecientes a las siguientes especificaciones:

- API: **CI-4 (*)**
- ACEA : **E5/E7**
- MERCEDES BENZ: **228.3**
- VOLVO : **VDS-3**
- MAN : **3275**
- MACK: **EO-N**
- CUMMINS: **CES 20078**

(*) API License nº 890

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Viscosidad SAE, grado	SAE J-300	15W40
- Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	12,5-16,3
- Viscosidad cps. máx (°C)	ASTM D- 5293	7000 (-20)
- Índice de viscosidad, mín	ASTM D-2270	135
- Punto de inflamación, °C mín	ASTM D-92	210
- Punto de congelación, °C máx	ASTM D-97	-25
- TBN	ASTM D-2896	10

OBSERVACION IMPORTANTE:

La especificación de MERCEDES BENZ D.B. 228.3 que cumple VIT SHPD SUPER, implica por sí misma una **muy larga vida del aceite lo que supone unos cambios más espaciados** que con otros tipos o especificaciones.

NOTA:

La información contenida en éste Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificadas. Sin embargo, ante la imposibilidad de otros usos o de condiciones de trabajo del producto, que puedan estar fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los mismos ni de las interpretaciones particulares que se puedan dar a los datos contenidos en el Boletín.