

VIT SUPER 2000 (15W40)

Aceite multigrado **altamente refinado** para motores de gasolina y diesel ligero, con una **especial aditivación**, que le confiere características excepcionales: **Utilizable en cualquier clima, con un excelente poder detergente** (como lo indica su nivel ACEA 98) **y alta protección para los diferentes componentes del motor.**


Se trata de un producto que proporciona una protección extra que lo hace perfectamente válido para cualquier segmento de los vehículos ligeros de todo tipo de potencia, desde los turismos a los monovolúmenes.

Su grado de viscosidad le hace **adecuado para el servicio en los modernos motores diesel ligero**, incluyendo vehículos turboalimentados de inyección directa o indirecta y multiválvulas.

Utilizable también en vehículos de gasolina que requieran este grado de viscosidad, obteniéndose las mejores condiciones de lubricidad posibles en un lubricante mineral

Formulado y aditivado para cumplir los requerimientos pertenecientes a las siguientes especificaciones:

- API **SJ/CF** (*)
- ACEA **A3/B3**
- VW **501.00 / 505.00**
- MB **229.1**
- (*) API License n° 890



CARACTERISTICAS TECNICAS

- Viscosidad SAE, grado	SAE J-309 A	15W40
- Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	12.5 – 16.3
- Viscosidad cps, máx. (°C)	ASTM D-5293	7000 (-20°C)
- Índice de viscosidad, mín	ASTM D-2270	135
- Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-20
- Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	228
- TBN, mg KOH/gr.	ASTM D-2896	6

NOTA:

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificadas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos o de condiciones de trabajo del producto, que puedan estar fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los mismos ni de las interpretaciones particulares que se puedan dar a los datos contenidos en el Boletín