

VIT SUPER 2000 (20W50)

Aceite multigrado **altamente refinado** para motores gasolina y diesel ligero, con una **especial aditivación**, que le confiere características excepcionales: **Utilizable en cualquier clima, con un excelente poder detergente** (como lo indica su nivel ACEA 98) **y alta protección para los diferentes componentes del motor.**

Adecuado para turismos turboalimentados y atmosféricos, inyección directa o indirecta, compatible con todo tipo de catalizador y vehículos multiválvulas que requieran esta viscosidad.

Formulado y aditivado para cumplir los requerimientos pertenecientes a las siguientes especificaciones:

- API **SJ/CF** (*)
 - ACEA : **A3/B3**
 - VW **501.00 / 505.00**
 - MB **229.1**
- (*) API License n° 890



CARACTERISTICAS TECNICAS

- Viscosidad SAE, grado	SAE J-309 A	20W50
- Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	16,3-21,9
- Viscosidad cps, máx. (°C)	ASTM D-5293	9500 (-15°C)
- Índice de viscosidad, mín	ASTM D-2270	125
- Punto de congelación, °C	ASTM D-97	-20
- Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	210
- TBN, mg KOH/gr.	ASTM D-2896	6

NOTA:

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificadas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos o de condiciones de trabajo del producto, que puedan estar fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los mismos ni de las interpretaciones particulares que se puedan dar a los datos contenidos en el Boletín