

VIT SUPER SYNTH (10W40)

Aceite sintético altamente aditivado, para motores de gasolina y diesel ligero sometidos a las más **severas condiciones de uso**, con altos regímenes de motor y velocidades elevadas.

Por la elevada protección que ofrecen sus componentes a los motores, es el aceite ideal para **automóviles de gama alta** y para **motocicletas de cuatro tiempos** con elevada cilindrada, en general **vehículos de moderna tecnología y mecánicas potentes**, (turboalimentados, multiválvulas, inyección...)

Facilita el arranque en frío y contribuye al ahorro de combustible, proporcionando un mayor intervalo en los periodos de cambio.

Para la elaboración de este producto se siguen las directrices marcadas por ACEA.

Formulado y aditivado para cumplir los requerimientos pertenecientes a las siguientes especificaciones:

- API : **SL / CF** (*)
- ACEA : **A3/B3/B4**
- VW : **500.00/505.00**
- MB : **229.1**
- (*) API License n° 890



CARACTERISTICAS TECNICAS

- Viscosidad SAE, grado	SAE J-300	10W40
- Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D-445	12.5-16.3
- Viscosidad cps, (°C) máx.	ASTM D-5293	7000 (-25°C)
- Índice de viscosidad	ASTM D-2270	150
- Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	220
- TBN, mg KOH/gr	ASTM D-2896	7

NOTA:

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificadas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos o de condiciones de trabajo del producto, que puedan estar fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los mismos ni de las interpretaciones particulares que se puedan dar a los datos contenidos en el Boletín