

VIT SUPER SYNTH (5W40)

Lubricante sintético especial de alta tecnología para las últimas generaciones de motores tanto de Gasolina como Diesel. Reduce el consumo y permite la máxima protección incluso operando en condiciones extremas de temperatura. Facilita el arranque en frío.

ESPECIFICACIONES

- SAE: **5W40**
- API: **SM/CF**
- ACEA: **A3/B3/B4-C3**
- MB : **229.31/229.51**
- VW : **502.00-505.00-505.01**
- PORSCHE : **A40**

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Aspecto			Limpio
- Densidad a 15°C	ASTM D 4052	gr/cm ³	0,851
- Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	cSt	13,12
- Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	---	177
- T.B.N.	ASTM D-2896	mg KOH/gr	7,2
- Punto de Inflamación	ASTM D-92	°C	>200
- Punto de congelación	ASTM D-97	°C	<-33
- Espuma a 24°C	ASTM D-892	cc/s	Trazas/0

NOTA:

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificadas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos o de condiciones de trabajo del producto, que puedan estar fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los mismos ni de las interpretaciones particulares que se puedan dar a los datos contenidos en el Boletín