

VIT SYNTH (5W30)

(VW 504.00 – 507.00)

Lubricante “Fully Synthetic” para motores de gasolina y diesel, formulado específicamente para los motores del grupo VW, dotados de filtro antipartículas. Ofrece máxima protección y fiabilidad del motor.

Para la elaboración de este producto se siguen las directrices marcadas por ACEA.

Formulado y aditivado para cumplir los requerimientos pertenecientes a las siguientes

ESPECIFICACIONES

- SAE: **5W30**
- API : **SM**
- ACEA : **A3/B3/B4**
- VW : **504.00/507.00**

CARACTERISTICAS TECNICAS

| | | | |
|------------------------|-------------|--------------------|----------|
| - Aspecto | | | Limpio |
| - Densidad a 15°C | ASTM D 4052 | gr/cm ³ | 0,851 |
| - Viscosidad a 100°C | ASTM D-445 | cSt | 11,5 |
| - Índice de Viscosidad | ASTM D-2270 | | 162 |
| - Punto de Inflamación | ASTM D-92 | °C | >200 |
| - Punto de congelación | ASTM D-97 | °C | <-37 |
| - Espuma a 24°C | ASTM D-892 | cc/s | Trazas/0 |

NOTA:

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificadas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos o de condiciones de trabajo del producto, que puedan estar fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los mismos ni de las interpretaciones particulares que se puedan dar a los datos contenidos en el Boletín.