

VIT SYNTH (5W30)

(VW 504.00 – 507.00)

Lubricante “Fully Synthetic” para motores de gasolina y diesel, formulado específicamente para los motores del grupo VW, dotados de filtro antipartículas. Ofrece máxima protección y fiabilidad del motor.

Para la elaboración de este producto se siguen las directrices marcadas por ACEA.

Formulado y aditivado para cumplir los requerimientos pertenecientes a las siguientes

ESPECIFICACIONES

- SAE: **5W30**
- API : **SM**
- ACEA : **A3/B3/B4**
- VW : **504.00/507.00**

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Aspecto			Limpio
- Densidad a 15°C	ASTM D 4052	gr/cm3	0,851
- Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	cSt	11,5
- Índice de Viscosidad	ASTM D-2270		162
- Punto de Inflamación	ASTM D-92	°C	>200
- Punto de congelación	ASTM D-97	°C	<-37
- Espuma a 24°C	ASTM D-892	cc/s	Trazas/0

NOTA:

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificadas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos o de condiciones de trabajo del producto, que puedan estar fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los mismos ni de las interpretaciones particulares que se puedan dar a los datos contenidos en el Boletín.